

ILMATÄYTTTEISET SAVA-PUTKITULPAT; NR/BR-KUMIA



VAKIO
RENGASVENTTIILI
TR-15, R 1/4"

S60010.A
KÄSIPUMPPU
0-6 BAR
0,75 kg

ILMALETKU 5m
S78905.A

PLUGY Z, SULJETUT, LAAJENEVAT									
TUOTE-NRO	MALLI-NRO	LAAJENEMISALUE		TULPAN MITAT TYHJÄNÄ			ILMAN TÄYTTÖ		TYÖNTÖ-
	"	MIN mm	MAX mm	HALK. mm	LIERIÖN PITUUS	PAINO kg	MAX BAR	VENT. MALLI	PAINE BAR
S508123A	Z1	20	33	19	98	0.02	2.5	TR-15	2,2
S60022A	Z1 1/2"	33	40	32	100	0.07	2.5	TR-15	2,2
S78582A	Z2	46	52	45	102	0.11	2.5	TR-15	1,8
S78603A	Z2-3	46	77	45	110	0.11	2.5	TR-15	2,0
S78604A	Z3-4	71	102	70	130	0.25	2.5	TR-15	1,9
S78605A	Z4-6	86	153	85	195	0.42	2.5	TR-15	2,2
S78606A	Z6-8	143	204	142	250	1.32	2.5	TR-15	1,3
S60010A	KÄSIPUMPPU 0-6 BAR								
S78905A	ILMALETKU LIITTIMILLÄ, VIHREÄ, PITUUS 5m								
TEHDASTOIMITUKSENA MUUT MITAT JA TULPAT LÄPIVIENNILLÄ.									

PLUGY, LAAJA-ALAISET ISOT TULPAT, SULJETUT, RAYON-KEVLAR VAHVISTETTU									
TUOTENUMERO	LAAJENEMISALUE		TULPAN MITAT TYHJÄNÄ			ILMAN TÄYTTÖ		TYÖNTÖ-	
	MIN mm	MAX mm	HALK. mm	LIERIÖN PITUUS	PAINO kg	MAX BAR	VENT. MALLI	PAINE BAR	
S60419A	200	400	192	635	3	2,5	PIKA	1.2-2.2	
S60599A	300	525	272	675	6	2,5	PIKA	1.2-2.0	
S60422A	350	600	322	865	8,4	2,5	PIKA	1.3-2.1	
S60606A	375	750	342	1085	10,9	2,5	PIKA	1.4-2.0	
S60453A	500	800	472	1185	17,3	2,5	PIKA	1.1-1.8	
S60425A	500	1000	472	1185	17,3	1,5	PIKA	0.5-1.0	
S78957A	600	1200	560	1800	61	1,0	PIKA	0.5-1.0	
S78959A	750	1500	600	2300	65	1,0	PIKA	0.5-1.0	
S71248A	ILMALETKU PIKALIITTIMILLÄ, PITUUS 10m, SININEN, fi 8mm								
S60310A	PAINEMITARI 2,5bar SÄÄTIMELLÄ JA PALLOHANALLA								
TEHDASTOIMITUKSENA MUUT MITAT JA TULPAT LÄPIVIENNILLÄ.									

TEHDAS TOIMITTAA MYÖS SUURIA PUTKITULPPIA MAKSIMI HALKAISIJA 2500mm JA ÖLJYNKESTÄVÄT TULPAT.
SUURIN KÄYTTÖLÄMPÖTILA NR/BR-TULPILLE 80 - 85 °C. 85°C ENINTÄÄN 24 TUNTIA.

10 BAR TYÖTÖPAINETULPAT

ILMATÄYTTEISET NR/BR-KUMIA

PLUGY HP, SULJETTU, RAYON-KEVLAR VAHVISTETTU



TUOTE-NRO	LAAJENEMISALUE		TULPAN MITAT			ILMAN TÄYTTÖ		TYÖTÖ-PAINE BAR	SILMÄ-RUUVI M KIERRE
	MIN mm	MAX mm	HALK. mm	LIERIÖN PITUUS	PAINO kg	MAX PAINE	VENT. KIERRE		
S518561A	100	125	92	540	1,5	12	R 1/4"	10	6
S518562A	150	150	142	580	2,7	12	R 1/4"	10	8
S518563A	200	250	192	640	4,3	12	R 1/4"	10	8
S518564A	300	350	272	670	8,0	12	R 1/4"	10	8
S518565A	400	400	322	870	11,5	12	R 1/4"	10	10
S518566A	500	500	472	1190	24,1	12	R 1/4"	10	10

SAATAVANA MYÖS LÄPIMENOLLA.

16 BAR TYÖTÖPAINETULPAT RST-TERÄSTÄ

ILMATÄYTTEISET NR/BR-KUMIA, RAYON-KEVLAR VAHVISTETTU



TUOTE-NRO	LAAJENEMISALUE		TULPAN MITAT				TÄYTTÖ MAX BAR	TYÖTÖ-PAINE BAR
	MIN mm	MAX mm	HALK. mm	KUMIOSAN PITUUS	PAINO kg	KOKO PIT.		
S538625A	55	75	54	400	3	615	30	16
S533837A	75	100	73	400	3,5	600	30	16
S533838A	100	150	88	400	6	614	30	16
S533839A	150	200	122	400	11,2	621	30	16

SAATAVANA MYÖS LÄPIMENOLLA.

LAAJA-ALAISET TULPAT

ILMATÄYTTEISET NR/BR-KUMIA



PLUGY G, SULJETTU

TUOTE-NRO	LAAJENEMISALUE		TULPAN MITAT			ILMAN TÄYTTÖ		TYÖTÖ-PAINE BAR	AUKKO MIN mm
	MIN mm	MAX mm	HALK. mm	LIERIÖN PITUUS	PAINO kg	MAX BAR	VENT. MALLI		
S511807A	45	80	45	280	0,29	3.0	R 1/4"	1.0	35
S511808A	75	130	76	360	0,37	2.5	R 1/4"	1.0	40
S511809A	100	160	98	420	0,56	2.0	R 3/8"	1.0	45
S511810A	145	210	140	510	0,78	2.0	R 3/8"	1.0	50
S511811A	200	315	200	730	1,25	2.0	R 3/8"	1.0	70
S519420A	315	500	315	950	1,45	1.5	R 3/8"	0.8	90

SAATAVANA MYÖS LÄPIMENOLLA.