

VIISTEJYRSIN CHP-12

VALMISTETTU ESPANJASSA CE



TERÄKSELLE PAKSUUS 6-40 mm

VAKIOKULMA 30°

KULMANSÄÄTÖOSILLA 22,5° - 25° - 35° - 37,5° - 45°



PAINO 65 kg



VIISTÄÄ MYÖS PIENET PALAT.

230V TAI 380V, 50Hz, TEHO 3 HP

ITSEVETÄVÄLLÄ JYRSINTERÄLLÄ.

NOPEUS: VIISTEEN PITUUS / MIN.

2,6 m

MAKS. VIISTEEN LEVEYS Fe 37 TERÄKSILLE

12 mm

MAKS. VIISTEEN LEVEYS Fe 52 TERÄKSILLE

10 mm

NRO 1026 RAKENNETERÄKSILLE

NRO 1026-I RUOSTUMATONTERÄS


NRO 1026-F ALUMIINILLE



MYÖS VAUNUKÄYTÖLLÄ.

a	TERÄKSILLE					
	40 Kg/mm ²		50 Kg/mm ²		60 Kg/mm ²	
	w	d	w	d	w	d
22,5°	12	11	10	9	8	7,5
30°	12	10	10	8,5	8	7
35°	12	9,5	10	8	8	6,5
37,5°	12	9	10	7,5	8	6
45°	12	8,5	10	7	8	5,5

a	RUOSTUMATONTERÄS					
	50 Kg/mm ²		60 Kg/mm ²		70 Kg/mm ²	
	w	d	w	d	w	d
22,5°	6	5,5	5	4,5	4,2	3,8
30°	6	5	5	4,3	4,2	3,6
35°	6	5	5	4	4,2	3,5
37,5°	6	4,5	5	4	4,2	3,3
45°	6	4	5	3,5	4,2	3



VIISTEET PUTKILLE
MIN.HALK. 100 mm.

TERÄS-LVI
Industeam

oy **TERÄS-LVI** ab
TEKNINEN TUKKUKAUPPA

Mekaanikontie 6
01800 Klaukkala

PUTKITUS- JA HITSAUSTUOTTEET • KONEET JA TYÖKALUT • HIOMATUOTTEET JA HARJAT

puh 09-2766 420
fax 09-2766 4222

teraslvi@teraslvi.fi
www.teraslvi.fi